FICHA TÉCNICA

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

LT Shiner Primer universal

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Primer é universal é um promotor de aderência à base de d'água, com baixo COV. Forma uma superfície de ancoragem áspera, assegurando uma ótima aderência também sobre bases lisas ou pouco absorventes.

Benefícios
Produto base d'água, fácil aplicação pronto pra uso, uso interno e externo.

Indicação
Promotor de aderência sobre pisos e paredes de concreto, tijolo, drywall, madeira, concreto celular, cerâmica, rebocos, gesso, tintas e demais superfícies não absorventes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES

Composição:	Resina acrílica, cargas minerais e aditivos.
Cor:	Cinza
Tempo de cura:	25 minutos para aplicação de argamassas de regularização e adesivos para cerâmicas e porcelanatos em função da porosidade. Cura total 24 horas.
Tipo de produto:	Não inflamável
Embalagens:	Pote de 1kg, galão de 5kg e balde de 20kg.
Aplicação:	Pincel ou rolo.
Rendimento:	De 0,100kg a 0,300kg por m^2, pode variar de acordo com a porosidade do substrato.
Validade:	24 meses a partir da data de fabricação.
Aparência:	Líquido cremoso
Acabamento:	Fosco e áspero
Diluição:	Pronto pra uso, não diluir

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO (NORMA ABNT NBR 13245 DE 06/11)

Elimine as impurezas como pó, manchas de gordura ou graxa, mofo ou partes soltas, deixando o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar na aderência do produto. A superfícies devem estar devem estar firmes, sem partes ocas ou descascamentos, totalmente nivelados e sem trincas. Não aplique o produto sobre superfícies betuminosas, como asfalto e piche. Para aplicação em bases cimentícias novas é necessário aguardar o prazo mínimo de 14 dias de cura. O produto não deve ser aplicado em base úmida, ou com focos de infiltrações. Em locais sujeitos a umidade ascendente aplicar o LT Shiner Barreira de vapor.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Utilizar rolo, trincha ou pincel. Aplicar duas demãos. Limpar ferramentas e resíduos com o produto ainda fresco, após a secagem retirar álcool ou mecanicamente.

As informações contidas neste boletim são meramente orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. Caso haja necessidadede maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC ou site **www.ltshiner.com.br**.**Imagens ilustrativas

Ficha técnica 152 – LT Shiner Primer universal
Rev.: 02 – 03/07/2023
LTSHINER
Avenida Casa Grande, n°52- Bairro Casa Grande
CEP 09961-350 | Diadema SP

Produzido por:
CNPJ 05.079.776/0001-62
Inscr. Est. 286.213.046.112
Químico Responsável: Kelly Cristina da Silva Almeida
CRQ 4ª Região 044100961
INDÚSTRIA BRASILEIRA