



FICHA TÉCNICA

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO LT SHINER CIMENTO QUEIMADO MULTI EFEITOS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Cimento queimado multi efeitos é um revestimento decorativo que formam nuances com intensidades variadas de acordo com a aplicação.

Produto monocomponente, anti mofo, fácil aplicação pronto pra uso e hidrorrepelente.

Indicação

Superfícies de reboco, concreto, fibrocimento, sobre massa corrida e massa acrílica, gesso e repintura em áreas internas.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES

Composição:	Resina acrílica, cargas minerais e aditivos.
Cor:	Consultar tabela
Tempo de cura:	03 horas entre demãos, Cura total 24 horas.
Tipo de produto:	Não inflamável
Embalagens:	1,3kg e 2,5kg
Aplicação:	Espátula ou desempenadeira
Rendimento:	De 2 a 3m ² por kg, pode variar de acordo com a porosidade do substrato.
Validade:	12 meses a partir da data de fabricação.
Acabamento:	Fosco
Diluição:	Pronto pra uso, não diluir

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO (NORMA ABNT NBR 13245 DE 06/11)

Elimine as impurezas como pó, manchas de gordura ou graxa, mofo ou partes soltas, deixando o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar na aderência do produto. As superfícies devem estar firmes, sem partes ocas ou descascamentos, totalmente nivelados e sem trincas. Não aplique o produto sobre superfícies betuminosas, como asfalto e piche. Para aplicação em bases cimentícias novas é necessário aguardar o prazo mínimo de 14 dias de cura. O produto não deve ser aplicado em base úmida ou com focos de infiltrações. A superfície deve estar lisa e plana para garantir um acabamento perfeito. Os substratos devem ser tratados a Base Preparadora incolor para igualar a absorção do substrato.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Misturar o produto antes de realizar a aplicação. Aplicar com desempenadeira uma camada fina do LT Shiner Soft Touch de forma uniforme, aplicar de duas a três demãos.

As informações contidas neste boletim são meramente orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC ou site www.drylevis.com.br.**Imagens ilustrativas



Ficha técnica 175 – LT Shiner Soft Touch
Rev.: 01 – 05/05/2022

LTSHINER

Avenida Casa Grande, n°52- Bairro Casa Grande
CEP 09961-350 | Diadema SP

Produzido por:
CNPJ 05.079.776/0001-62
Inscr. Est. 286.213.046.112
Químico Responsável: Kelly Cristina da Silva Almeida
CRQ 4ª Região 044100961
INDÚSTRIA BRASILEIRA