



FICHA TÉCNICA

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

LT Shiner Marmorite

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Marmorite é uma massa de efeito estético que proporciona um acabamento liso sofisticado, proporciona diversos efeitos.

Produto monocomponente, anti mofo, fácil aplicação, pronto pra uso, aceita ser polido e laminado.

Massa de acabamento decorativo em superfícies de acabamento niveladas com massa corrida e massa acrílica, gesso e repintura em áreas internas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES

Composição:	Emulsão acrílica, cargas minerais e aditivos.
Cor:	Branco, preto, cinza carrara
Tempo de cura:	Ao toque 30 minutos, entre demãos 3 horas, cura total 24 horas (25°C e 60% URA).
Tipo de produto:	Não inflamável
Embalagens:	4kg
Aplicação:	Utilizar desempenadeira ou espátula de aço. Aplicar em camadas finas.
Rendimento:	Até 3m ² por kg, pode variar de acordo com a porosidade do substrato e o efeito escolhido.
Validade:	24 meses a partir da data de fabricação
Aparência:	Pastosa

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO (NORMA ABNT NBR 13245 DE 06/11)

Lavar, raspar, escovar a superfície eliminando as partes soltas, poeira, manchas de gordura, sabão, mofo e infiltrações de umidade, deixando o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar na aderência do produto. A superfície deve estar uniforme e nivelada, firme, sem partes ocas, descascamento e trincas pois as imperfeições alteram o acabamento final. Não aplique o produto sobre superfícies betuminosas, como asfalto e piche. Reboco novo deve ter 28 dias de cura. O produto não deve ser aplicado em base úmida ou com focos de infiltrações. A superfície deve estar lisa e plana para garantir um acabamento perfeito. Os substratos devem ser tratados com a Resina 5 em 1 para igualar a absorção. Para superfícies lisas e com baixa porosidade recomenda-se aplicar o LT Shiner primer universal para garantir a ancoragem do produto. Recomenda-se mão de obra qualificada para a aplicação do produto.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Misturar o produto antes de realizar a aplicação. Aplicar com desempenadeira de cantos arredondados e sem rebarba uma camada fina de forma uniforme, aguardar a secagem e lixar com a lixa 400 entre demãos, retirar o pó da superfície antes de aplicar a próxima demão, Aplicar de 3 a 4 demãos, caso necessário aplicar a pasta metalizada para efeitos Marmorite. Após a secagem, realizar o polimento com o auxílio de uma politriz, para otimizado brilho, utilizar a Cera Marmorite.

As informações contidas neste boletim são meramente orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC ou site www.ltshiner.com.br.**Imagens ilustrativas



Ficha técnica 180 – LT Shiner Marmorite

Rev.: 01 – 20/06/2022

LTSHINER

Avenida Casa Grande, n°52- Bairro Casa Grande

CEP 09961-350 | Diadema SP

Produzido por:

CNPJ 05.079.776/0001-62

Inscr. Est. 286.213.046.112

Químico Responsável: Kelly Cristina da Silva Almeida

CRQ 4ª Região 044100961

INDÚSTRIA BRASILEIRA