



# FICHA TÉCNICA

## IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Concrete Shiner

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Concrete Shiner é um revestimento acrílico decorativo que formam nuances com intensidades semelhantes à concreto aparente.

Produto monocomponente, anti mofo, fácil aplicação pronto pra uso, aceita polimento e hidrorrepelente.

Superfícies de reboco, concreto, fibrocimento, sobre massa corrida e massa acrílica, gesso e repintura em áreas internas.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES

<b>Composição:</b>	Resina acrílica base água, cargas minerais e aditivos.
<b>Cor:</b>	Branco, Safira, IVa, Light Grey, Concreto e Navarro
<b>Tempo de cura:</b>	03 horas entre demãos, 24 horas cura total.25°C e 60% URA).
<b>Tipo de produto:</b>	Não inflamável
<b>Embalagens:</b>	Balde de 1kg e 4kg
<b>Aplicação:</b>	Espátula e desempenadeira
<b>Rendimento:</b>	De 2 a 3m <sup>2</sup> por kg, pode variar de acordo com a porosidade do substrato.
<b>Validade:</b>	24 meses a partir da data de fabricação.
<b>Aparência:</b>	Pastoso

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO (NORMA ABNT NBR 13245 DE 06/11)

Elimine as impurezas como pó, manchas de gordura ou graxa, mofo ou partes soltas, deixando o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar na aderência do produto. A superfícies devem estar firmes, sem partes ocas ou descascamentos, totalmente nivelados e sem trincas. Não aplique o produto sobre superfícies betuminosas, como asfalto e piche. Para aplicação em bases cimentícias novas é necessário aguardar o prazo mínimo de 14 dias de cura. O produto não deve ser aplicado em base úmida ou com focos de infiltrações. A superfície deve estar lisa e plana para garantir um acabamento perfeito. Os substratos devem ser tratados a Base Preparadora incolor para igualar a absorção do substrato.

## APLICAÇÃO DO PRODUTO

Misturar o produto antes de realizar a aplicação. Aplicar com desempenadeira de cantos arredondados uma camada fina de acordo com o acabamento desejado, aplicar de duas três demãos.

As informações contidas neste boletim são meramente orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. Caso haja necessidade maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC ou site [www.ltshiner.com.br](http://www.ltshiner.com.br).\*\*Imagens ilustrativas



Ficha técnica 194 – Concrete Shiner

Rev.: 01 – 23/09/2022

**LTSHINER**

Avenida Casa Grande, n°52- Bairro Casa Grande  
CEP 09961-350 | Diadema SP

Produzido por:

CNPJ 05.079.776/0001-62

Inscr. Est. 286.213.046.112

Químico Responsável: Kelly Cristina da Silva Almeida

CRQ 4ª Região 044100961

INDÚSTRIA BRASILEIRA