



FICHA TÉCNICA

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO FREE STYLE

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

É uma massa decorativa monocomponente para uso interno e externo, utilizado para decoração de paredes e fachadas, onde pode ter acabamento de multi efeitos como pietra spaccata, pietra zen vertical, travertino romano, calce cruda criativa e entre outras, deixando o ambiente sofisticado e aconchegante.

Pronto para uso, de fácil aplicação, alta resistências a intempéries, baixa absorção de água, aceita pigmentação e pode ter acabamento livre.

Pode ser aplicado sobre alvenaria estrutural e convencional, blocos cerâmicos e cimentícios, concreto armado, placas cimenticias, drywall, massa corrida e massa acrílica.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES

Composição:	Emulsão acrílica, areia tratada, cargas minerais e aditivos.
Cor:	Bege
Tipo de produto:	Não inflamável.
Embalagens:	Balde 5Kg e 25 Kg
Validade:	12 meses
Rendimento:	10,67kg/m ² considerando uma camada de 07mm de espessura. Pode variar de acordo com a aplicação realizada.
Tempo de secagem:	Varia de acordo com a superfície de aplicação e com as condições climáticas. Ao toque, aproximadamente 2 horas. Entre demãos de 4 a 6 horas. Cura total 24 horas.

Preparação da superfície

Antes de iniciar o tratamento da superfície, verifique se a temperatura do substrato está entre 15°C até 35°C garantindo assim o processo de cura do produto e evitando patologias. A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, manchas de gordura ou graxa, sabão e mofo, deixar o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a aderência do produto ao substrato. Em superfícies porosas, gesso e drywall, aplicar a LT SHINER RESINA 5 EM 1 para uniformizar a absorção do substrato. Caso queira aplicar em superfícies não absorventes como cerâmicas, efetuar a aplicação antes da LT SHINER PRIMER UNIVERSAL um promotor de aderência que forma uma superfície de ancoragem áspera, assegurando uma ótima aderência.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Abra a embalagem e misture bem o produto antes da aplicação. Aplicar com o auxílio de uma desempenadeira metálica, quando sentir uma certa resistência ao toque, com o auxílio de uma espátula realizar o desenho conforme acabamento desejado. Caso queira pigmentar o produto utilizar LT Shiner Uma gota.

LIMITAÇÕES

Caso for aplicado esse produto em superfícies não porosas deve ser feito antes a aplicação com LT SHINER PRIMER UNIVERSAL, no caso de superfícies esmaltadas deve ser feito um teste prévio com o primer de aderência. Não deve ser aplicado em locais que liberam óleo, plastificantes ou solventes gaxetas de vedação de borracha natural ou parcialmente vulcanizadas ou fitas. Em superfícies cuja a temperatura esteja abaixo de 10°C ou acima de 40°C. Quando for aplicado em área externa não deve ser aplicado em dias chuvosos. Efetuar a pigmentação com pigmento LT SHINER UMA GOTTA, demais pigmentos não se responsabilizamos.



Ficha técnica 289 – FREE STYLE
Rev.: 00 – 24/01/2024

LTSHINER

Avenida Casa Grande, n°52- Bairro Casa Grande
CEP 09961-350 | Diadema SP

Produzido por:
CNPJ 05.079.776/0001-62
Inscr. Est. 286.213.046.112
Químico Responsável: Kelly Cristina da Silva Almeida
CRQ 4ª Região 044100961
INDÚSTRIA BRASILEIRA



As informações contidas neste boletim são meramente orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC ou site www.ltshiner.com.br.**Imagens ilustrativas



Ficha técnica 289 – FREE STYLE
Rev.: 00 – 24/01/2024

LTSHINER

Avenida Casa Grande, nº52- Bairro Casa Grande
CEP 09961-350 | Diadema SP

Produzido por:

CNPJ 05.079.776/0001-62

Inscr. Est. 286.213.046.112

Químico Responsável: Kelly Cristina da Silva Almeida

CRQ 4ª Região 044100961

INDÚSTRIA BRASILEIRA